

SWIFT TB

Aspiradores profesionales de polvo y líquidos



SWIFT TB916 30L

SWIFT TB319 70L

SWIFT TB319 80L

Aspiración profesional potente y eficiente.

El aspirador más pequeño TB 916 está equipado con un motor de 2 etapas que ofrece una gran potencia. También viene equipado con un cepillo único polivalente de polvo y líquidos.

Los modelos TB319 van un paso más allá y vienen equipados con 2 o 3 motores profesionales de alta eficiencia que nos ofrecen diferentes potencias de aspiración. Este modelo cuenta con dos capacidades de depósito inclinables para el vaciado de residuos. Esta versión industrial viene equipada con tres filtros; filtro de poliéster lavable, filtro de cartucho y filtro de bolsa de poliéster.

El cabezal de los aspiradores Swift está fabricado con PVC de alta resistencia y el depósito en acero inoxidable. El aspirador cuenta con protección IPX4 Clase II contra salpicaduras de agua.

Vienen equipados con un sistema de palanca manual que permite la limpieza del filtro, evitando obstrucciones, saturaciones y reducción de la capacidad de aspiración mientras estás trabajando. Los trabajos de limpieza se agilizan gracias a sus accesorios.



Cepillo polivalente de polvo y líquidos (modelo TB319)

Accesorios estándar Ø 38 mm (incluidos en los 3 modelos):

2,5m de tubo flexible de PVC, 2 tubos en acero inox, filtro de poliéster lavable, cepillo redondo y lanza plana. TB319: Incluye también, filtro cartucho, filtro de bolsa de poliéster, cepillo de polvo, cepillo de líquidos.



DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



100% CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



HASTA 3 años GARANTÍA



TRANSPORTE A DOMICILIO



Diseño sencillo y robusto.



Cabezal y botonera (cada botón enciende un motor) con protección a salpicaduras de agua IPX4 Clase II.



Sistema de limpieza de filtro durante el proceso de aspirado.



Gran maniobrabilidad gracias a sus 2 ruedas giratorias de 360°, 4 ruedas giratorias en el modelo TB916.



Depósito inclinable para fácil vaciado (TB319).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SWIFT TB916 30L	SWIFT TB319 70L-2B	SWIFT TB319 80L-3B
CÓDIGO	00791630	00731960	00731980
Tensión de servicio	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Motores	1	2	3
Potencia máxima	1.200W	2 x 1.200W (2.400W)	3 x 1.200W (3.600W)
Capacidad depósito	30L	60L	80L
Presión de aspiración	180 mbar	200 mbar	200 mbar
Nivel sonoro	76 dbA	76 dbA	80 dbA
Cable de alimentación	4 m	4 m	4 m
Dimensiones	400x400x680 mm	545x505x890 mm	545x505x980 mm
Peso neto	15 Kg	18 Kg	20 Kg

